

PJL7201

**ЯРКИЙ ВИДЕОПРОЕКТОР 3LCD
С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Многофункциональный, гибкий и надежный

ViewSonic PJL7201, оснащенный новейшими ЖК-панелями, обеспечивает световой поток 2600 лм и стандартное разрешение XGA 1024x768. PJL7201 чрезвычайно гибок благодаря встроенной автоматической цифровой коррекции трапецидальных искажений и улучшенной функции оптического увеличения, что делает изображение квадратным почти при любых углах проектирования. Широкий спектр соединений, включая вход DVI с поддержкой HDCP и пульт дистанционного управления с функцией мыши, облегчают демонстрацию динамичных презентаций. PJL7201 защищен PIN-кодом и содержит множество других полезных функций, таких как 10-разрядная гамма-коррекция, настраиваемый начальный экран и простая замена осветительной лампы. PJL7201 предлагает впечатляющие функциональные возможности при доступной цене, что делает его идеальным выбором для приложений в сфере образования, учреждений и компаний.



ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

> Яркие изображения практически в любых условиях

Световой поток в 2600 лм ANSI обеспечивается устройством весом всего 3,6 кг, а контрастность 650:1 (тип.) делает презентации яркими даже в офисе с сильным освещением.

> Короткофокусный объектив создает великолепные изображения в тесных помещениях

Короткофокусный объектив позволяет проектировать крупные изображения с короткого расстояния в тесных помещениях. При расстоянии всего 1,4 м размер экрана по диагонали может составлять 50 дюймов (127 см).

> Максимальное удобство настройки

Автоматическая коррекция трапецидальных искажений по вертикали (+/- 30 градусов), регулировка отношения сторон и большое оптическое увеличение 1.2x гарантируют идеальное изображение в любом помещении. Регулируемые ножки позволяют настраивать изображение даже при больших углах обзора.

> Простое и экономически эффективное техническое обслуживание

Сдвигаящаяся крышка фильтра и простой способ замены осветительной лампы сбоку делают техническое обслуживание предельно простым, даже если проектор закреплен стационарно.

> Расширенные возможности подключения

В дополнение к стандартным соединениям этот видеопроектор содержит выход RGB, компонентные входы для высококачественного воспроизведения видео и полный набор входов и выходов аудио. Вход DVI-I с поддержкой HDCP гарантирует целостность сигнала и превосходное качество изображения и видео HD.

> Лучшие в отрасли условия гарантийного обслуживания

Щедрая трехлетняя гарантия с ремонтом по месту эксплуатации и ограниченная гарантия на осветительную лампу 1 год обеспечат вам душевый покой.



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™



PJL7201

ViewSonic®
See the difference™ 

Яркий видеопроектор 3LCD с расширенными возможностями подключения



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- > Запасная лампа RLC-041
- > Комплект для крепления к потолку WMK-018
- > Шлюз для беспроводных презентаций WPG-150

Расстояние проектирования	Размер экрана (диагональ)
4:3 Экран	4:3 Экран
M	Футы
1.2	3.9
1.5	4.9
1.8	5.9
2	6.6
3	9.8
5	16.4
8.8	29
M	Дюймы
	0.9-1.0
	1.1-1.3
	1.3-1.6
	1.4-1.7
	2.2-2.6
	3.6-4.3
	6.6-7.6
	34.0-40.8
	42.4-50.9
	51.0-61.1
	56.6-67.9
	84.8-101.8
	141.4-169.7
	250.0-300.0



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Европа Ltd. /СНГ

Россия, Москва, Ул. Радио, 24
бизнес-центр «Яуза Тауэр»
(м. "Бауманская")
подъезд № 2, 3-й этаж

Тел.: (495) 258-56-70
Факс: (495) 258-06-25

ДИСПЛЕЙ

Тип	0,63" (x3) Poly-Si TFT с микрообъективом
Оптическое разрешение	XGA 1024×768 (стандартное) / Full HD 1920×1080 (с компрессией)
Объектив	1.2× с ручной регулировкой увеличения/фокусного расстояния
Корр трапец искажений	Цифровая коррекция трапец искажений по вертикали: +/-30°
Размер	1,0 м-7,6 м (по диагонали)
Проекц расстояние	1,1 м-10,5 м
Проекц отношение	1,4:1 - 1,7:1
Осветительная лампа	220 Вт
Срок службы (нор/ «Эко»)	3000 / 4000 (часов)
Световой поток	2600 лм
Контрастность	650:1
Отношение сторон	4:3 (стандартное) / 16:9

АУДИО

Динамики	1 X 7 Вт
----------	----------

ВХОД СИГНАЛЫ

Видео	Аналоговый RGB, NTSC M, NTSC 4:3, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM, SDTV / EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i/p), HDTV (480i/p, 576i, 720p, 1080i/p)
Частота	Строк: 31-92 Гц, Кадров: 48-120 Гц

СОВМЕСТИМ.

PC	Аналоговый: от VGA до Full HD
Mac® ¹	Аналоговый: До XGA (может потребоваться адаптер Mac)

РАЗЪЕМЫ

Вход RGB	1 x 15-контактный миниразъем D-sub
Выход RGB	1 x 15-контактный миниразъем D-sub
Цифровой вход	1 x DVI-I
Композитный вход	1 гнездо RCA
Вход S-Video	1 X 4-контактный разъем mini-DIN
Компонентный	1 гнездо RCA
Вход аудио	2 x 3,5-мм минигнезда, 1 (L/R) x гнездо RCA
Выход аудио	1 X 3,5-мм минигнездо
Управление	1 x RS-232 (9-контактный D-sub)
USB	1 разъем USB типа B (только для манипулятора «мышь»)

ПИТАНИЕ

Напряжение	90~120 В/220~240 В (авто), 50/60 Гц (универсальный источник)
Потребляемая мощность	255 Вт (тип.) / < 5 Вт (режим ожидания)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основные	Корр трапец искажений, громкость, вход, меню, белый экран, авто Картинга: <режим компьютера> яркость, контрастность, резкость, режим изображения (естественное, кино, дневной свет, зеленая доска, белая доска, черная доска), цветовая температура (высокая, средняя, низкая, пользователя красный, зеленый, синий) <Режим видео> яркость, контрастность, резкость, режим изображения, цветовая температура (высокая, средняя, низкая, пользователя красный, зеленый, синий), цвет, тон. Аудио: громкость, выбор аудиоканала (RGB, DVI-I, Video, S-Video, YPbPc). Изображение: <режим компьютера> положение по горизонтали, положение по вертикали, частота, автоматическая коррекция трапециoidalных искажений, коррекция трапециoidalных искажений по вертикали, изменение размера, автопоиск. Параметры настройки: языки (12 языков), выбор источника, настройка логотипа, режим лампы (нормальный, экономичный), таймер лампы сброс таймера лампы, сброс таймера фильтра, счетчик фильтра Опции: увеличение/панорамирование, неподвижное изображение, чистый экран, общий сброс, автоматическая настройка проекции на потолок (фронтальная, на потолок, задняя, на потолок и задняя). Дополнительно: защита PIN-кодом, изменение PIN-кода, автоматическая настройка яркости, DCR (динамическая контрастность), титры, исключение пустого экрана, автоматическое включение (включение лампы), блокировка отключения сигнала.
ЭКРАННОЕ МЕНЮ	

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

Функция Short Throw, DVI с поддержкой HDCP, динамически контрастность, 6 режимов изображения по умолчанию для разных условий эксплуатации, автоматическое включение и выключение.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	5°C-35°C
Относит влажность	20% - 80% (без конденсации)
Высота над уровом моря	от 0 до 3030 м

УРОВЕНЬ ШУМА

Норма / режим «Эко»	34 дБ / 29 дБ
---------------------	---------------

ГАБАРИТЫ

(Ш x В x Г), мм	325 × 112 × 260 (физические)
	462 × 195 × 359 (в упаковке)

ВЕС

Нетто	3,6 кг
Брутто	6,3 кг

СТАНДАРТЫ

UL60951-1, cUL, FCC part15 ClassB, CISPR22 ClassB, CISPR24 ClassB, ICES003, IRAM, CB, CE, CCC, Gost-R+ Hyg, UkrSEPRO, NEMKO-GS, SASO, PSB, C-tick, EK, KPS (Корея), RoHS
--

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Проектор, шнурки питания, кабель VGA, кабель USB, ПДУ, колпачок на объектив, мягкая сумка, ViewSonic Wizard CD, краткое руководство

ГАРАНТИЯ

Трехлетняя гарантия с ремонтом по месту эксплуатации и ограниченная гарантия на осветительную лампу 1 год

* 1 Может потребоваться дополнительный адаптер для Mac

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. Corporate names and trademarks stated herein are the property of their respective companies. VS PJL7201

09/08-UK

Подробности на сайте www.ViewSonicEurope.com/ru