

# TATLIN. ОБЪЕКТ

## Краткие характеристики

- Горизонтальное масштабирование до 100 узлов хранения
- Поддержка объектного доступа к данным
- Наличие SSD-кэша для ускорения работы с данными
- Поддержка протоколов S3, HTTP(S), gRPC
- Гибкие политики хранения данных
- Современный и простой HTML5 интерфейс управления
- Отказоустойчивость на уровне компонент и узлов хранения
- Возможность задать фактор репликации данных индивидуально для каждого контейнера
- Централизованное управление всей системой независимо от количества узлов хранения

Распределенное децентрализованное объектное хранилище данных с поддержкой современных протоколов доступа, включая S3. Подходит для гарантированного хранения и работы с многопетабайтным объемом данных.

## Архитектура

TATLIN.ОБЪЕКТ — децентрализованная сеть хранения данных. Каждый узел наделен максимальной автономностью и делает все возможное, чтобы данные хранились корректно и в соответствии с заданной политикой. Такой подход позволяет масштабировать объем и производительность всей системы практически линейно, простым добавлением новых узлов хранения.

Каждый узел хранения использует все доступное локальное дисковое пространство для данных и их индексации. Избыточность и защита обеспечивается на уровне всей сети. Система TATLIN.ОБЪЕКТ продолжит работать и сохранит целостность и доступ к данным после выхода из строя накопителей в соответствии с политиками хранения. Данные при этом будут эвакуированы на другие диски или узлы.

Часть узлов помимо хранения данных занимается мониторингом сети хранения и поддержанием актуального списка доступных узлов. Эта информация хранится в реплицируемой на все узлы специализированной базе данных. Таким образом, в системе нет единой точки отказа или центрального источника информации, ограничивающего производительность системы. Это позволяет размещать узлы в разных ЦОД в удаленных регионах без дополнительных операционных издержек.

## Аппаратная платформа

В качестве аппаратной платформы используются однотипные вычислительные узлы на базе современного поколения высокопроизводительных процессоров Intel Xeon. Аппаратные узлы способны масштабировать подсистему хранения для решения широкого круга задач. Каждый узел имеет 4 встроенных интерфейса 10/25 GbE для интеграции в современную сетевую инфраструктуру. Также предусмотрено расширение конфигурации дополнительным SSD-кэшем.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ YADRO TATLIN.ОБЪЕКТ

### КОМПОНЕНТЫ

Узлы хранения	От 4 до 100
Шаг расширения системы	1 узел хранения
Минимальное / максимальное количество накопителей в системе	24 / 1 200 x NL-SAS 16 ТБ
Минимальная / максимальная неразмеченная емкость на систему	384 / 19 200 ТБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗЛА ХРАНЕНИЯ

Форм-фактор	2U
Процессоры	2
Память	128 ГБ RAM
Минимальное / максимальное количество накопителей под хранение данных	6 / 12 x NL-SAS 16 ТБ
Минимальное / максимальное количество накопителей под кэш	0 / 2 x SATA SSD 3,84 ТБ
Порты ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 × 10/25 Гбит/с Ethernet для внутренней сети</li> <li>2 × 10/25 Гбит/с Ethernet для доступа к данным</li> <li>2 × 1 Гбит/с Ethernet для управления</li> </ul>

### УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТУП

Поддерживаемые протоколы доступа	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка S3, включая авторизацию</li> <li>Полная поддержка HTTP(S), включая загрузку и работу с диапазонами байтов для проигрывания видео</li> <li>Нативная поддержка gRPC</li> </ul>
Управление системой	<ul style="list-style-type: none"> <li>Графический интерфейс управления (Web UI)</li> <li>Поддержка интеграции с LDAP</li> </ul>

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Разграничение прав доступа к данным	Поддержка разграничения данных по владельцам и группам с отдельным учетом потребляемых ресурсов
Политики хранения данных	Гибкие политики хранения на каждый контейнер с возможностью описания требований законов о персональных данных или корпоративных правил хранения информации
Защищенный доступ	Поддержка установки и управления SSL-сертификатами

### ИНТЕГРАЦИИ

Мониторинг	Шаблоны для Zabbix 5.x, 6.x; интеграция с корпоративными системами мониторинга (Prometheus)
Визуализация	Интеграция с системой визуализации данных Grafana (версии 9.1.5 и выше)
SDK	Open-source SDK для Go
Kubernetes	Поддержка OCI для хранения контейнеров Kubernetes (доступно в формате open-source)
Резервное копирование	Интеграция с ПО резервного копирования «Кибер Бэкап 16»
Управление данными	Интеграция с ПО управления данными «Закрома.Хранение 1.013»

## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ YADRO TATLIN.ОБЪЕКТ

### НАДЕЖНОСТЬ

Архитектура	<ul style="list-style-type: none"> <li>Масштабируемость за счет однотипных узлов хранения</li> <li>Отсутствие единой точки отказа, на каждом узле доступны все необходимые сервисы</li> <li>Поддержка самовосстановления системы после сбоев</li> </ul>
Механизмы защиты целостности данных	На уровне каждого контейнера возможно задать уровень репликации данных
Реакция системы на сбой	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможность работы в режиме деградации с потерей всех SSD, только с объектами на HDD</li> <li>При авариях система будет самовосстанавливаться и приводить фактическое хранение объектов в соответствие заданной политике по мере появления физической возможности</li> <li>Формат данных, пригодный для восстановления даже после тотальной аварии на системе</li> </ul>
Сервисные операции	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка maintenance-режима для сервисного обслуживания</li> <li>Набор стандартных операций для замены компонент системы (включая HDD, SSD и т.д.)</li> <li>Механизм эвакуации данных с узла хранения</li> </ul>

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Базовые принципы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эффективный движок хранения с отдельной обработкой мелких объектов и прозрачной потоковой обработкой больших объектов</li> <li>Накопители каждого узла используются отдельно, формируя шарды, на которых хранятся клиентские данные</li> <li>Высокая производительность каждого узла сети хранения и параллелизм обработки запросов множеством узлов</li> </ul>
Кэширование данных	Использование SSD+HDD-конфигурации с кэшированием чтения и записи

### ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Политика лицензирования	Лицензия с привязкой к полезной емкости системы с гранулярностью по ТБ
-------------------------	--


### ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА

Доступные варианты поддержки	9 × 5, 24 × 7
------------------------------	---------------

## Примеры применения

### Работа в режиме современного S3-хранилища

Web и мобильные приложения могут напрямую загружать данные через протоколы S3 и HTTP(S) в TATLIN.OBJECT. Загруженные объекты автоматически могут быть распределены по регионам присутствия пользователей и раздаваться через кэширующие фронтенд-сервера, образуя, таким образом, CDN для проекта. При делегировании домена раздающих серверов на GeoDNS раздача будет производиться с ближайшего к потребителю фронтенд-сервера, который, в свою очередь, будет запрашивать данные с ближайшего узла TATLIN.OBJECT.




## Примеры применения

### Глобальная геораспределенная система хранения данных для размещения данных приложений, резервных копий и архивов

Компания или группа компаний могут использовать единую систему хранения, распределенную по нескольким площадкам. Данные пользователей и приложений располагаются на разных сайтах в соответствии с принятыми политиками хранения.

Альтернативно, одна группа узлов хранения может размещаться on-site, другие группы — в удаленных off-site-точках. Данные записываются на ближайший узел, а дальнейшая репликация происходит автоматически, в соответствии с политикой хранения, заданной для контейнера. Объект станет доступен сразу после попадания в систему, не дожидаясь репликации по всем площадкам.



## Примеры применения

### Хранилище образов Kubernetes

Существующие кластеры Kubernetes могут сразу переключиться на использование TATLIN.OBJECT для хранения и распространения образов контейнеров через стандартный OCI Distribution интерфейс. Для хранения образов можно применять политики, в том числе и с репликацией на другие площадки. Подключенные к общему хранилищу экземпляры OCI Distribution из разных ЦОД смогут пользоваться общей базой образов.

